

Affleureuse 6 & 8 mm M18 FUEL™ - M18 FTR8-0X - 4933479073

Référence : 1007751



Description du produit

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 trs/min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m)
- Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm
- Le frein actif arrête la fraise rapidement
- Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes
- Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26
- Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Spécifications	
Modèle sélectionné	M18 FTR8-0X
Capacité (mm)	8
Capacité de coupe plongeante (mm)	50
Emballage	HD Box
Livré avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales	
Réglages vitesse	6
Vitesse à vide (tr/min)	31
Référence produit	4933479073
Numéro EAN	4,05855E+12

Poids	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Puissance	
Chargeur inclus	Aucun chargeur fourni
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Décibels	
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	80.02
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	91.02
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration(s)	
Niveau de vibration (m/s²)	0.88
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5

Inclus :

- M18 FUEL™ Affleureuse 6 & 8 mm
- HD Box

Références produits

RÉFÉRENCE
1007751