

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 Tact Te L

Référence : 0510794



Description du produit

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Système de décolmatage automatique du filtre Tact	Le filtre s'auto-nettoie puissamment Jusqu'à 180kg de nettoyage
Manchon à outil avec vanne à air parasite et rondelle en caoutchouc	Le nouveau manchon optimisé L'anneau rotatif sur l'outil de réglage
Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique	Les versions Te dis pour outil élect
Supports latéraux confortables pour suceur fentes et manchon à outil	Grâce au système de trouvent

Données techniques

Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée (W)	1380

Diamètre nominal standard	DN 35
Niveau de pression acoustique (dB/A)	69
Poids (sans accessoires) (kg)	13,5
Poids (emballage inclus) (kg)	18,2
Dimensions (l x L x h) (mm)	560 x 370 x 580

Équipement
Flexible d'aspiration, 4 m, avec coude
Tube d'aspiration, 2 pièce(s), 0.55 m, 35 mm,
Sac filtrant, 1 pièce(s), Non tissé
Sac en plastique PE pour une élimination san
Suceur eau et poussières, 360 mm
Suceur fentes
Manchon de connexion pour outil électrique
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum
Marche/arrêt automatique pour les outils élect
Préparation antistatique
Filtre plissé plat, PES
Décolmatage du filtre, Système de décolmata
Protection anti-chocs lors des déplacements
Indice de protection, I
Roulette avec frein

Références produits

RÉFÉRENCE
0510794