

Défonceuse portative LO 55 - Coffret MAX3 - 1100W - 91A901

Référence : 1007440



Description du produit

- Accédez à une nouvelle dimension de la polyvalence en découvrant la LO 55. Grâce à son excellente maniabilité, elle est idéale pour tous les travaux en atelier ou pour les montages. Découvrez par vous-même ses multiples possibilités d'utilisation et laissez parler votre créativité.
- Avec notre concept Ergo-Balance, l'utilisateur est notre priorité. La LO 55 est à tout moment équilibrée de manière optimale et ne produit ni ne transmet aucune vibration.
- Butée graduée avec blocage en hauteur pour des profondeurs de travail répétitives. Pour les applications de queue d'aronde, il est également possible de fixer la profondeur de fraisage.
- En combinaison avec l'adaptateur de défonceuse LO-FA et le rail de guidage F-LR, vous pouvez percer des rangées de trous en toute sécurité et avec précision. Pour avancer rapidement dans votre travail, il vous suffit de désactiver la fonction Permafrix.

Applications :

- Fraisage de rainures avec guide parallèle
- Bords fraisés
- Usinage de biseau
- Rangées de trous
- Fraisage de feuillures
- Ex. de matériel: bois massif, panneaux

Avantages :

- Plus facile et plus rapide, impossible ! Pour changer la fraise, il suffit de relâcher le levier de verrouillage, de changer la fraise et de remettre en place le levier.
- L'aspiration intégrée dans la plaque de base permet de recueillir proprement les copeaux résultant du fraisage.
- La profondeur de fraisage reste fixe et peut être réglée facilement en appuyant sur la touche Permafrix, qui permet de relâcher la fixation.
- La disposition espacée des LEDs garantit un éclairage optimal de la zone de fraisage quelles que soient les conditions d'illumination.
- Le guide parallèle et les différentes applications sont fixés sur la plaque de base au moyen de deux vis papillon.

Profondeur de fraisage	0 - 55 mm
Diamètre du logement d'outil	8 mm
Vitesse nominale à vide	10000 - 24000 1/min
Puissance absorbée	1100 Watt
Raccord d'aspiration diamètre	29 mm

Poids	3,1 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards :

- 1 Guide parallèle avec régl. Micrométrique
- 1 Déflecteur de copeaux
- 1 Bague de copiage 20 mm
- 1 Bague de copiage 30 mm
- 1 Bague de copiage 40 mm
- 1 Bague de copiage adaptateur
- 1 Adaptateur d'aspiration
- 1 Adaptateur d'aspiration pour rail de guidage F
- 1 Câble de raccordement 4 m
- Coffret MAX3 inclus

Références produits

RÉFÉRENCE
1007440