Enrouleur de câble pour chantier - Powerblock - professionalLINE

Référence : 0551205

Description du produit

ProfessionalLINE Enrouleur de câble pour chantier, protection anti-retournement, 2x4 prises avec clapets (câble H07RN-F 3G2,5, en extérieur, Powerblock, garantie 5 ans, fabriqué en France).

- Enrouleur électrique doté de 2 x 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique - 4 prises fixe avec disjoncteur thermique et 4 prises mobile, voyants de présence de tension LED lumineux
- Enrouleur de câble avec boîtier en Rubbabren (mélange plastique/caoutchouc) particulièrement résistant aux chocs, pour une utilisation en extérieur et dans les conditions intensives sur chantiers
- Équipé d'une bobine latérale à l'arrière avec 5m de câble H07RN-F facilitant le raccordement au réseau électrique, ce dérouleur est muni d'un frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport
- Structure du dévidoir de câble électrique conçu avec une protection anti-retournement, trous de rangement de la fiche et poignée de transport avec guidage du câble sont prévus sur les 4 côtés
- Poignée rabattable pour dérouler ou enrouler le câble sans effort, bloc 4 prises mobile Powerblock avec crochets et sangle de fixation qui rendent ce dérouleur de câble indispensable au chantier

L’enrouleur de câble professionalLINE dispose d'un câble H07RN-F 3G2,5 composé d’un cordon de raccordement de 5m qui facilite le branchement à la prise fixe et d'une rallonge électrique. Cet enrouleur électrique, de forme cubique, est doté d'un bloc avec 4 prises de courant fixe avec clapets (avec voyant de présence de tension et disjoncteur thermique). En supplément, un autre bloc prises mobile appelé Powerblock équipé de 4 prises avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension équipe ce dérouleur de câble. Le Powerblock évite les déplacements inutiles et met à disposition le courant électrique en hauteur (échauffage, toit,...). De plus, le dérouleur de câble est doté d’une protection anti-retournement et d'une poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort. La structure de l'enrouleur électrique, le Rubbabren, est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs, conçue pour l'extérieur et une utilisation intensive sur chantier (jusqu'à -25°C). Des poignées de transport résistantes sur les 4 côtés, trous de

rangement pour la fiche, frein de tambour évitant le déroulement du câble durant le transport, un Powerblock avec 4 prises complémentaires font de cet enrouleur de câble, fabriqué en France, l'accessoire indispensable du chantier. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ fixe avec clapets oranges à fermeture automatique et un voyant de présence de tension
- en supplément, un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, un voyant de présence de tension, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W
- Câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures et adapté à un usage professionnel en extérieur
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport avec guidage du câble et trous de rangement pour fiche intégrés
- Poignée d'enroulement du câble rabattable
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport
- Clips de fixation du câble
- Disjoncteur thermique
- Indice de protection : IP44

Longueur de câble: 25 m
Type de câble: H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble: Néoprène
Diamètre du tambour: 320 mm
Avec poignée de transport:
Utilisation: Industrie et chantiers de const
Matériau du boîtier: Plastique
Avec trous de rangement pour la fich
Nombre de prises de courant: 4
Indice de protection (IP): IP44
Utilisation: Extérieur
Hauteur: 37 cm
Longueur: 37 cm
Poids: 10,01 kg
Largeur: 28 cm

Références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MÈTRE

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MÈTRE
0551205	25+5
0551221	40+5