

Bidon huile spéciale compresseur - 5 litres

Référence : 1003980



Description du produit

SPECIAL COMPRESSEUR est une huile spécialement formulée pour lubrifier et refroidir les compresseurs d'air en service normal..

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 6743 Classification DAB - DIN 51506 VD-L

CARACTERISTIQUES	METHODES UNITES	VALEURS MOYI
Grade ISO 22 46 68 100		22 46 68
Densité à 15°C	ASTM D4052	0,86 0,877 0,881
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D4455 mm ² /s	22 44 64
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D4455 mm ² /s	4,3 6,7 8,5
Indice de viscosité	ASTM D2270	102 104 102
Point éclair	ASTM D92 °C	195 215 220
Point d'écoulement	ASTM D97 °C	-35 -30 -28

APPLICATIONS

- Grade ISO 46 : compresseurs à vis ou à palettes,
- Grade ISO 68 et 100 : compresseurs à piston,
- Grade ISO 22 : outillages pneumatiques et petits systèmes hydrauliques (fendeuses de bûches par exemple),
- Autre application : Systèmes hydrauliques nécessitant un lubrifiant de niveau ISO 6743-4 HM,
- Des exceptions peuvent exister. Nous consulter.

PROPRIETES

- Additivation antioxydant assurant la propreté des clapets et des tuyauteries de refoulement,
- Pouvoir anticorrosion renforcé pour protéger les organes métalliques exposés à l'action des eaux de condensation,
- Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.

Equivalences :

AGIP/ENI	DICREA
ARMORINE	COMAIR
AVIA	COMPRESSE OIL
BP	ENERGOL ENERGO RC RC-R
CASTROL	AIRCOL PD

		DACNIS P	DACNIS VS
ELF		DACNIS P	DACNIS VS
FUCHS		RENOLIN CO	
HAFA		STATEX	
IGOL		COMPRESSE R	COMPRESSE VI
MOBIL		RARUS 400 SERIES	VACUUM PUMP OIL
MOTUL		ALTERNA	VIS
Q8		SCHUBERT	
SHELL		CORENA S	CORENA P
TOTAL		DACNIS P	
UNIL OPAL		COMPRESSE P	COMPRESSE VR
YACCO			

Références produits

RÉFÉRENCE
1003980