

## Perfo-burineur SDS-Plus M18 ONEFHPX-0X

Référence : 1001673



### Description du produit

Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s<sup>2</sup> Jusqu'à 10 trous de 10 mm  $\varnothing$  et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue

4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES PRODUIT</b>                | M18 ONEFHPX-0X              |
| <b>Cadence de frappe max (cps/min)</b>         | 0 - 4600                    |
| <b>Capacité acier (mm)</b>                     | 13                          |
| <b>Capacité béton (mm)</b>                     | 32                          |
| <b>Capacité batterie (Ah)</b>                  | -                           |
| <b>Capacité bois (mm)</b>                      | 30                          |
| <b>Capacité optimisée perçage béton</b>        | 45505                       |
| <b>Emballage</b>                               | HD Box                      |
| <b>Energie de frappe (J)</b>                   | 5.0                         |
| <b>Force de frappe (J) (EPTA)</b>              | 5.0                         |
| <b>Inclus dans le kit</b>                      | -                           |
| <b>Livré avec</b>                              | Poignée latérale avec jauge |
| <b>Nombre de batterie(s)</b>                   | 0                           |
| <b>Poids (kg)</b>                              | 4.2                         |
| <b>Poids avec batterie (EPTA) (kg)</b>         | 5.2 (M18 HB5.5)             |
| <b>Réception</b>                               | SDS-Plus + Emmanchement     |
| <b>Réf</b>                                     | 4933478495                  |
| <b>Tension (V)</b>                             | 18                          |
| <b>Turbo trépan max. (mm)</b>                  | 75                          |
| <b>Type de batterie</b>                        | Li-ion                      |
| <b>Vitesse à vide (tr/min)</b>                 | 0 - 800                     |
| <b>Vibration de burinage (m/s<sup>2</sup>)</b> | 7.4                         |
| <b>Vibrations perçage (m/s<sup>2</sup>)</b>    | 6.9                         |

#### GARANTIE MILWAUKEE

Après enregistrement : sur <https://extension.milwaukeetool.eu/>  
dans un délai maxi de **30 jours après l'achat**



## Références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE | MARQUE |
|-----------|------|--------|
|-----------|------|--------|

