

Système de protection respiratoire swiss air - 4700.010

Référence : 1002820



Description du produit

Système de protection respiratoire swiss air, noir, comprend un demimasque confortable, une unité de soufflerie, des tuyaux de raccord, un bandeau pour la tête et la nuque, une unité porteuse pour les épaules, un panneau de commande et un chargeur.

Sac à dos optionnel inclus

Sécurité

- Sécurité de niveau TH3 garantie pour tous les collaborateurs.
- Emploi facile et en toute sécurité car aucun test d'ajustement n'est nécessaire.

Santé

- Protection permanente des voies respiratoires et des poumons contre les contaminants présents dans l'air.
- Voies respiratoires protégées contre les dommages irréparables.

Ergonomie

- Liberté de mouvement inégalée.
- Aucune douleur dans la nuque ou le dos car l'appareil ne pèse que 550 g.
- Permet de choisir en toute liberté la protection adéquate pour la tête et les yeux.

Efficacité

- Meilleure efficacité grâce à l'air frais.
- Amélioration de la productivité puisque les pauses obligatoires ne sont plus nécessaires.
- Système en surpression pour une assistance active de la respiration.
- Communication verbale sans entraves même en portant le masque.

Économies d'argent

- Peut être utilisé dans tous les secteurs de production.
- Réduction des dépenses de fonctionnement puisqu'il ne faut plus acheter, distribuer et éliminer des masques jetables.
- Système de demi-masques réutilisables

Classe de protection	TH3 (EN12941)
Unité de soufflerie	
Débits	Débits Niveau
	Niveau 2 : au moins 115 l/min.
	Niveau 1 : au moins 130 l/m

	(les niveaux sont réglés directement sur le panneau de commande, les niveaux peuvent être ajustés en continu)
	au panneau de commande
Matériau	PA66 GF30
Ventilateur	moteur de haute qualité
Fusible	électronique
Niveau sonore	max 65 dB(A)
Avertissements	visuel (sur le panneau de commande) : la batterie est faible / très faible le filtre est bouché, si le filtre est bouché
	Niveau de la batterie faible : Fréquence d'alarme de 1,5 s, pause de 1,5 s
	Filtre : Fréquence d'alarme de 1,5 s, pause de 1,5 s
Dimensions	(L x l x H) : 250 x 170 x 50 mm
Poids	Unité de soufflerie 55 g
<u>Panneau de commande</u>	
Fonctions d'affichage et de réglage	– aperçu de l'encrassement du filtre – réglage en continu du débit d'air – compensation de la température ambiante
Raccords	Câble avec fiche et protection
<u>Demi-masque</u>	
Matériau	POM, textile résistant à l'abrasion
	Rembourrage : mousse de polyuréthane
Valve	Valve d'expiration
<u>Certificats</u>	
Normes	EN 12941 Europe : TH3; Australia : TH3
Organisme notifié	CE 1024

Références produits

RÉFÉRENCE
1002820