

Mastic acrylique extérieur

Référence : 0531027



Mastic acrylique de haute qualité

Acryl 306 est un mastic acrylique de haute qualité résistant rapidement à la pluie après application. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique par évaporation de l'eau du mastic.

ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

ZONES D'APPLICATION

Acryl 306 a été spécialement développé pour les joints de raccordement entre les appuis de fenêtres, les escaliers, les plafonds, les murs, les plaques métalliques, les plinthes, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, le calcaire, les cadres de fenêtres en bois et en métal, le béton et les briques. Pour une utilisation intérieure et extérieure. Comme le mastic est résistant à la pluie après application, son utilisation est moins limitée du fait des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

AVANTAGES

- Résistant rapidement à la pluie après l'application
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Étirement important avant rupture et grande facilité de mouvement
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques
- Adhérence parfaite sans utilisation d'un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides
- Pratiquement sans odeur
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Non corrosif pour les métaux
- Excellentes propriétés de jointoiement

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	FONCTION	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531027	blanc	Extérieur protégé	25

RÉFÉRENCE
0531026

COULEUR
Gris

FONCTION
Extérieur protégé

QUANTITÉ À SAISIR POUR
UN CONDITIONNEMENT
BOÎTE
25