Mastic acrylique

Référence : 0531050

ACRYL 325

Mastic Acrylique joints et fissures

Acryl 325 est un mastic plasto-élastique monocomposant à base d'émulsion acrylique.

ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

ZONES D'APPLICATION

Acryl 325 a été spécialement développé pour le scellement de joints de raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de fenêtres, les cadres de fenêtres en bois et en métal, le béton et la brique.

CARACTÉRISTIQUES

Stockage et conservation
Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

AVANTAGES

- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
- Mise en oeuvre aisée
- Bonne compatibilité avec les peintures
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
- Non-corrosif pour les métaux
- Résistant au gel jusqu'à -15°C durant le stockage
- Odeur très faible

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	FONCTION	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531050	blanc	Intérieur	25
0531051	Gris	Intérieur	25

0531053	Pierre	Intérieur	25
RÉFÉRENCE	COULEUR	FONCTION	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT