

## Nettoyeur haute pression - HD 5/15 C+

Référence : 0510636



### Description du produit

Avec un poids allégé et des dimensions améliorées, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C Plus est un outil mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. Son dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et son guidon en aluminium réglable en hauteur le rendent très pratique à utiliser. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



#### Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.



#### Mobilité

La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.



#### Flexible

Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale. Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

### Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

### Rangement pour les accessoires

- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.

### SPÉCIFICATIONS

| Données techniques             |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Type de courant (Ph/V/Hz)      | 1 / 230 / 50    |
| Débit (l/h)                    | 500             |
| Température d'admission (°C)   | 60              |
| Pression de service (bar/MPa)  | 150 / 15        |
| Pression max. (bar/MPa)        | 200 / 20        |
| Puissance de raccordement (kW) | 2,8             |
| Câble électrique (m)           | 5               |
| Taille de la buse (mm)         | 32              |
| Poids (avec accessoires) (kg)  | 26,1            |
| Poids avec emballage (kg)      | 28,5            |
| Dimensions (L x l x H) (mm)    | 380 x 360 x 930 |

### Équipement

- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression, 20 m

• Flexible haute pression, 20 m

• Lance, 1050 mm

• Buse turbo

• Rotabuse

• Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP

• Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air

• Stop total

• Filtre à eau intégré

• Regard niveau d'huile

• Arrivée d'eau en laiton

## Références produits

| RÉFÉRENCE |
|-----------|
| 0510636   |