

Nettoyeur haute pression - HD 5/15 CX+

Référence : 0510637



Description du produit

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX+ est un appareil tout-terrain qui se caractérise par sa grande mobilité, ses dimensions compactes et son efficacité. Pratique et agréable à utiliser, il est équipé d'une poignée de transport, d'un guidon rétractable et d'une sangle de maintien pour câble. Avec sa pompe, son arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton, il dispose d'une grande résistance aux chocs et à la corrosion, ainsi qu'une plus longue durée de vie. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures par un habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. L'HD 5/15 CX+ convient parfaitement aux milieux agricoles, artisanaux et aux collectivités.



- Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.
- Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.



- Qualité
- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport. La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport. Structure compacte et poids réduit.



- Flexible
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

Flexibilité maximale

- En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également possible.
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.

Rangement pour les accessoires

- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX).

Données techniques	
Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Débit (l/h)	500
Pression de service (bar/MPa)	150 / 15
Pression maximum (bar/MPa)	200 / 20
Puissance raccordée (kW)	2,8
Câble électrique (m)	5
Poids (avec accessoires) (kg)	28,3
Poids (emballage inclus) (kg)	31,2
Dimensions (l x L x h) (mm)	380 x 370 x 930

Équipement
Poignée-pistolet, EASY!Force
Flexible haute pression, 15 m, DN 6, 250 bar
Lance, 840 mm
Buse triple (0°/25°/40°), Manuel
Rotabuse
Tambour-enrouleur
Fonction de dosage de détergent, Aspiration
Autolaveuse

Références produits

