

## Nettoyeur haute pression - HD 8/23 G Classic

Référence : 1001552



### Description du produit

Partout où les sources d'énergie externes ne sont pas disponibles et où les tâches de nettoyage sont néanmoins exigeantes, notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/23 G Classic avec moteur à essence UE STAGE V est le choix idéal. Avec une quantité d'eau par heure de 800 litres, une pression de travail de 230 bars et une pompe à vilebrequin robuste, l'appareil maîtrise également les tâches de nettoyage difficiles avec fiabilité. La poignée ergonomique, le rangement pour accessoires pratiques, les dimensions compactes et les roues increvables font du HD 8/23 G Classic un appareil extrêmement simple à utiliser, mobile et en plus facile à transporter en voiture. L'appareil se distingue également par ses composants facilement accessibles qui sont protégés de manière efficace par un grand filtre à eau ainsi que par une valve thermique et une soupape de sécurité. Pour éviter les dommages causés par des influences extérieures, l'appareil est doté d'un châssis tubulaire en acier extrêmement robuste. Il est donc parfaitement adapté aux nettoyages difficiles dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### Indépendance

Indépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique

#### Grande mobilité

Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits. Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.

#### Robuste et d'une grande longévité

Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière fiable contre les dommages. Des technologies de sécurité éprouvées telles que la soupape thermique et de sécurité et le filtre à eau. Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

#### Supports pour accessoires

Crochet pour câble d'alimentation et espace

Poignée ergonomique et support pour tuyau

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Débit (l/h)	800
Pression de service (bar/MPa)	230 / 23
Pression maximum (bar/MPa)	280 / 28
Type d'entraînement	Essence
Type de moteur	G300FA
Nombre d'utilisateurs simultanés	1
Qualité	Haut
Poids (avec accessoires) (kg)	48,4
Poids (emballage inclus) (kg)	56,4
Dimensions (L x l x h) (mm)	878 x 538 x 702

### Équipement

Poignée-pistolet, Standard
Flexible haute pression, 10 m
Power buse
Cadre de protection
Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
Filtre à eau

### Références produits

RÉFÉRENCE
1001552