

Pompe pour fût

Référence : 0560244



Description du produit

Caractéristiques produits

Débit (l/coups)	0,3
Débit à 60 courses /min (l/min)	18
Fluides	Huiles jusqu'à S
Utilisation	Fûts 60 / 200 / 2
Sortie	bec d'écouleme
Longueur de canne d'aspiration (mm)	355
Profondeur d'immersion (deux parties) (mm)	355 - 625
Profondeur d'immersion (trois parties) (mm)	685 - 955
Bonde pour fût	G 2" m
Matières des composants en contact avec le fluide	
Tête de pompe	zinc moulé sous
Corps de pompe	Aluminium
Canne d'aspiration	HDPE (Polyéthyl
discharge rigid nozzle	PP
Joints	PVC, NBR, FKM
Poids (kg)	1,59

Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement
- Emballage en carton individuel

Caractéristiques particulières

- Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiante de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
- Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée
- Une soupape de non-retour peut être installée facilement dans le tube d'aspiration sans utiliser d'outil

- d'outils
- La soupape de non-retour empêche le fluide de retourner dans le réservoir

Références produits

RÉFÉRENCE
0560244