

Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 EB-Basic

Référence : 1008342



Description du produit

Sur le toit ou au sol, que ce soit pour des coupes angulaires reproductibles ou des coupes précises avec un rail pour coupes d'onglets FSK ou un rail de guidage FS, la scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 montre ce dont les scies circulaires sont capables aujourd'hui. Elle le prouve au quotidien, à chaque coupe, grâce à leur polyvalence, leur simplicité d'utilisation et leur précision maximale.

- Mobilité et autonomie grâce à la puissante batterie 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur
- Réglage angulaire avec serrage central de 0 à 50°
- Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage
- Idéal en combinaison avec les batteries AIRSTREAM de 5,0 Ah ou 8,0 Ah. Avec le modèle 5,0 Ah, il allie puissance et polyvalence, un rendement exceptionnel et un haut niveau d'autonomie par recharge. Il peut aussi être combiné au modèle tout en muscles de 8,0 Ah, pour une autonomie et une puissance maximales
- Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible comme accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les aspirateurs sans fil CTC MINI I et CTC MIDI I ainsi que CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la HKC 55

Caractéristiques

Tension de la batterie (tension nominale)	18 V
Régime à vide	4 500 min ⁻¹
Coupe	160.00

Ø de lame	108,38 mm
Plage angulaire	0 - 50 °
Profondeur de coupe 0° ; 90°	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°/50°	42/38 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids du produit sans accessoires	3,60 kg
Poids de transport incluant les accessoires	6,79 kg
Type d'alimentation	Batterie

Références produits

RÉFÉRENCE
1008342