Scie plongeante 55 mm compatible rail de guidage M18 FUEL™ - M18 FPS55-0P - 4933478777

Référence : 1003630

Description du produit

- La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
- Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton
- La lame est à seulement 12 mm du carter de protection permettant à la scie de couper très près d'un mur
- Conçue pour une aspiration optimale de la poussière sur le chantier, grâce au carter de protection fermé. Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- L'arrêt de marquage permet une coupe en arrière de 1 mm pour minimiser les éclats dans les matériaux stratifiés
- Coupe en biais de -1° jusqu'à 48° en passant par 22.5° et 45°
- Bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile
- Système de changement facile et rapide de la lame
- Le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
- Vitesse variable de 2500 à 5600 tr/min
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

Your browser does not support the video tag.

INFORMATIONS	
ALÉSAGE Ø MM	20

COUPE BIAISE (°) -	1 - 48
DIAMÈTRE DE LAME (MM)	165
EMBALLAGE	Coffret PACKOUT™ XL
MAX. CUTTING DEPTH WITH GUIDERAIL [MM]	55
MAX. CUTTING DEPTH WITH GUIDERAIL 45° [MM]	42
PROFONDEUR DE COUPE (MM)	59
PROFONDEUR DE COUPE MAX À 45° (MM)	44
PROFONDEUR MAX. DE COUPE AVEC RAIL 0°|45°|48° [MM]	55/ 42
PROFONDEUR MAX. DE COUPE SANS RAIL 0°|45°|48° [MM]	59/ 44
VITESSE À VIDE (TR/MIN)	2500 - 5600
RÉFÉRENCE PRODUIT	4933478777
NUMÉRO EAN	4058546360597
POIDS	
POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG)	4.9 (M18 HB5.5)
PUISSANCE	
CHARGEUR INCLUS	Aucun chargeur fourni
TENSION (V)	18
TYPE DE BATTERIE	Li-ion
DÉCIBELS	
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A))	92.4
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A))	103.4
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	3
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	3
VIBRATION(S)	
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE COUPE DU BOIS (M/S^2)	1.5
VIBRATION DE COUPE DU BOIS (M/S^2)	0.56

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1003630	Milwaukee