

Scie sur table ERIKA 85 EC

Référence : 0510705



Description du produit

- Depuis son introduction en tant que première scie circulaire coulissante au monde, l'ERIKA est devenue le symbole du sciage mobile. Après presque 40 ans d'expérience, la génération actuelle dispose de tout ce que les utilisateurs sont en droit d'attendre d'une scie circulaire coulissante moderne.
- Le système de montage rapide intégré Quickstand permet de placer l'ERIKA sur 4 pieds en aluminium stable en l'espace de quelques secondes seulement. Des bouchons en caoutchouc sur les pieds évitent tout dérapage ou coincement.
- Le canal d'aspiration unique en son genre ramasse la poussière de sciage et l'amène vers l'arrière. Ce nouveau système accroît les performances de votre aspirateur. Résultat: travail impeccable sur un chantier propre! Le maniement de l'ERIKA ne laisse rien au hasard. Les éléments de commande, sont placés à l'avant de la machine.
- Grâce au système électronique E-control et à la lame de scie originale MAFELL correspondante, il est possible de scier, outre le bois, des matériaux tels que le plastique ou les profilés en alu.
- Autres atouts de l'ERIKA 85: Profil de table extrêmement stable, plage de pivotement de - 3° à 48°, couteau diviseur escamotable et longueur de coupe max. de 430 mm.

Avantages

- Le nouveau canal à poussière révolutionne l'aspiration - pour diminuer la production de poussière au sciage.
- La scie circulaire coulissante la plus légère de sa catégorie – pour un transport rapide et sans problème.
- Vitesse réglable – pour travailler de manière individuelle le bois, le plastique ou les profilés en alu.
- Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrôlée après une coupure de courant.
- Les pieds arrière de l'Erika sont équipés de roues pour une manipulation facile.

Livrée avec

- 1 Lame de scie au carbure 250 x 2,8 x 30 mm, 40 dents, denture alternée; Réf. 092465
- 1 Kit complémentaire avec roues, Réf. 202 889
- 1 Butée multifonction MFA avec réglage angulaire encliquetable; Réf. 207980
- 1 Poussoir de fin de passe, Réf. 034901
- 1 Clé à six pans 6 mm; Réf. 093081
- 1 Set d'aspiration avec 2 manchons; Réf. 093670
- 1 Dispositif de serrage; Réf. 038294
- 1 Quickstand
- 1 Câble de raccordement 4 m

Caractéristiques techniques

Hauteur de coupe	- 1 – 85 mm
Hauteur de coupe à 45°	- 1 –59 mm
Plage de pivotement	-3 - 48 °
Longueur de coupe	430 mm
Surface de travail du plateau de table	525 x 915 mm
Hauteur de travail sans piétement	415 mm
Hauteur de travail avec piétement	891 mm
Vitesse nominale à vide	2.050 – 4.300 1/n
Puissance absorbée	2.500 W
Raccord d'aspiration diamètre	58 mm
Poids (avec butée à fonctions multiples MFA)	40 kg
Vitesse de coupe en charge nominale	26,8 – 56,3 m/s
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Références produits

RÉFÉRENCE
0510705