

MASTER



PRO

MP 12/40 V M2M

Monophasé



Réf. : 104.259 / 303.248
Lacmé / MP



Tableau de bord avec :

- détendeur
- 2 manomètres
- 2 sorties raccords rapides
- Soupape de sécurité CE

VERTICAL - MONOBLOC - MONOCYLINDRE - ROULANT

Equipement :

- **Tableau de bord avec :**
détendeur
manomètre de pression de cuve
manomètre de pression régulée
2 sorties raccords rapides
soupape de sécurité
- **Contacteur manométrique**
- **Clapet anti-retour**
- **Soupape d'aide au démarrage**
- **Robinet de purge**
- **Roues pleines Ø 170 mm**
- **Tuyauterie 8 x 10 mm avec protection**
- **Cordon d'alimentation :**
3 x 1,5 mm², longueur 1,60 m.
- **Poignée de manutention**

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindre en fonte
Culasse en aluminium
1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP12/40 V M2M	12	200	6,4	105	1	40(V)	8	2 850	2,5	1,75	230/1	97	41 x 44 x 85	30,5

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées