

# LH1040

Scie à coupe d'onglet et à délignage 1650 W Ø 260 mm

Simple à utiliser et à transformer

Code EAN : 0088381057424



## AVANTAGES PRODUIT

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Évacuation de la poussière optimisée

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Règles de délignage pour scies sur table LH1040 (122707-9)  
Tige pour la coupe des pièces longues (256812-1)  
Étaux verticaux (122536-0, 192625-5)  
Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets (B-09656, B-09662)  
Étau horizontal pour scies LH1040 et LS1440 (122563-7)  
Butée de servante (122472-0)  
Supports pour la coupe de pièces longues (122446-1)  
Servante pour scies (322312-4)  
Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040 (192621-3)  
Règles de délignage pour scies sur table LH1200FL (JM23300008)  
Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales (122523-9, 122852-0)  
Butées inclinées (192622-1)  
Chariot établi WST05 avec servantes et roues (DEAWST05)  
Plaque auxiliaire pour scie sur table LH1040 (122716-8)  
Carter de lame pour scies sur table LH1040 (418626-8, 453727-5)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1650 W

### Régime

Vitesse à vide max. 4800 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 93 mm  
Largeur de coupe max. à 90° 130 mm  
Inclinaison (Biaise) D/G 0/45°  
Pivot (Onglet) D/G 45/45°  
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 93 x 95 mm  
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 93 x 67 mm  
Capacité de coupe à 45°G/0° 53 x 95 mm  
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 49 x 67 mm  
Hauteur de coupe (table) à 90° 40 mm  
Capacité de coupe en délignage 40 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 260 mm  
Diamètre de l'alésage 30 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 93 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 107 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 530 x 476 x 535 mm  
Poids net EPTA 14,3 kg  
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122472-0 Butée de servante
- 1 X 122716-8 Dispositif anti-basculement
- 1 X 762001-3 Équerre de réglage
- 1 X 122707-9 Guide de délignage
- 1 X B-03838 Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 60 dents (Équivalent B-09020)
- 1 X 416772-1 Poussoir
- 1 X 122523-9 Sac à poussière

Charbon : 181044-0